

Características

Características estándar

Medidas

- Altura de trabajo 48,33 m
- Alcance horizontal 24,4 m
- Capacidad de elevación 340 kg

Productividad

- Ejes extensibles X chasis
- Plumín de rotación de 10 pies (3,05 m) a 60°
- Plataforma autoniveladora
- Rotación 160° de la plataforma hidráulica
- Controles proporcionales del joystick
- Enfriador del aceite hidráulico
- Habilitación de la tracción
- Energía AC en la plataforma
- Bocina
- Horómetro
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Rotación 360° continua de la plataforma hidráulica
- Tracción positiva 4WD
- Dos motores en las ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas con alto ángulo
- Cuatro modos de dirección: delantera, trasera, hacia los lados y coordinada
- Diagnóstico total a bordo y pantalla de visualización de monitoreo del motor
- Conector listo para telemático

Energía

- Generador listo del soldador de 7,5 kW
 - 208V / 120V / 60Hz (América del Norte)
 - 415 V / 240 V / 50 Hz (Europa y Australia)
 - 110V / 55V / 50Hz (Reino Unido)
- Energía auxiliar de 12 V DC
- Protección automática contra falla en el motor
- Bandeja del motor extensible

Fácilmente configurable para satisfacer sus necesidades

Opciones de la Plataforma

- Plataforma de 8 pies (2,44 m) de acero (estándar)
- Plataforma de tres entradas de 8 pies (2,44 m)

Tracción / Dirección

- 4WD (estándar)
- 4WS (estándar)

Opciones de motores

- Deutz turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f* (estándar)
- Perkins turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f*

Neumáticos

- Terreno irregular llenado con espuma (estándar)

Opciones y accesorios

Opciones de Productividad

- Plataforma con puerta articulada
- Injertos de plataforma de media adaptación con puerta articulada
- Riel auxiliar superior de la plataforma
- Kit de soldador
- Kit soldador listo
- Aceite hidráulico biodegradable
- Paquete de protección de aeronaves (Sólo plataforma de 6 pies)
- Kit para ambiente hostil
- Kit para ambiente hostil Deluxe
- Palanca de control de la dirección
- Kit de luz
- Placa de entrada para picos de zapatos
- Soporte para tubos (par)
- Kit de alarmas
- Kit de apoyo del panel
- Tapa de la caja de control de la plataforma con traba
- Estructura de protección del operador**
- Alarma de protección del operador
- Barra de protección contra caídas
- Anemómetro

Opciones de Energía

- generador de corriente alterna listo para soldadura de 12,5 kW 208V / 110V / 60Hz
- Kit para clima frío
- Purificador de diésel / silencioso catalítico
- Prefiltro de admisión del aire

* Disponible también como Tier 4i en regiones limitadas
** Disponible sólo a través de recambio



Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar Alphaville
Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000

Distribuido por: